

Module 组件	TDM260-B-60		
Series 串联	3BB-B-60		
Encapsulation 封装	Glass/EVA/Cell/EVA/TPT 玻璃/EVA/电池片/EVA/背板		
Size and Number of cells 电池片尺寸和数量	156mm*156mm 60/10*6pcs 156 毫米*156 毫米 60/10*6pcs		
Pmax 最大功率(W)	270	265	260
Module Efficiency 组件效率(%)	15.67	15.33	14.99
Tolerance 公差	+3%		
Voc 开路电压(V)	38.18	38.10	37.90
Isc 短路电流(A)	9.27	9.11	8.99
Vmp 最大功率电压(V)	32.28	32.20	31.90
Imp 最大功率电流(A)	8.37	8.23	8.16
Max. Syst. Open Voltage 最大系统开路电压(V)	1000		
Diodes 二极管	3by-pass		
Dimension 尺寸(mm)	1640×990×40 1640×990×35		
Weight 重量(kg)	21/19		
MAX Over Current Protecng Rating 最大过电流保护率(A)	15		
Operate Temp Scope 操作温度范围℃	-40~+85		
Relative humidity 相对湿度%	0~100%		
Frame Thickness 边框厚度	Quantity 数量/Container 集装箱		
50mm	264pcs/20GP	728pcs/40HQ	
Cell Technology 电池片技术	mono-Si		

Output

Cable	4.0mm ² (TUV)	Length	950mm	Connector	MC Type
-------	--------------------------	--------	-------	-----------	---------

