

Module 组件	TDM210P-B-48		
Series 串联	3BB-PB-48		
Encapsulation 封装	Glass/EVA/Cell/EVA/TPT 玻璃/EVA/电池片/EVA/背板		
Size and Number of cells 电池片尺寸和数量	156mm*156mm 48/8*6pcs 156 毫米*156 毫米 48/8*6pcs		
Pmax 最大功率(W)	210	205	200
Module Efficiency 组件效率(%)	16.02	15.64	15.26
Tolerance 公差	+3%		
Voc 开路电压(V)	30.40	30.30	30.20
Isc 短路电流(A)	8.73	8.63	8.50
Vmp 最大功率电压(V)	25.40	25.10	24.80
Imp 最大功率电流(A)	8.27	8.17	8.06
Max. Syst. Open Voltage 最大系统开路电压(V)	1000		
Diodes 二极管	3by-pass		
Dimension 尺寸(mm)	1324×990×50 1324×990×40		
Weight 重量(kg)	16.5/15		
MAX Over Current Protecng Rating 最大过电流保护率(A)	15		
Operate Temp Scope 操作温度范围℃	-40~+85		
Relative humidity 相对湿度%	0~100%		
Frame Thickness 边框厚度	Quantity 数量/Container 集装箱		
50mm	352pcs/20GP	832pcs/40HQ	
Cell Technology 电池片技术	multi-Si		

Output

Cable	4.0mm ² (TUV)	Length	950mm	Connecter	MC Type
-------	--------------------------	--------	-------	-----------	---------

