

CARACTERISTICAS:



Los monobloques de 6V se pueden suministrar con MS Cabinet (sistema de escape adecuado montado) o MS Stand (condición de desmontaje) en configuración de 48V bajo demanda - idealmente diseñado para aplicaciones en exteriores.



Las células de 2V también se suministran en condición llena y cargada de la fábrica para asegurar ahorros en la carga inicial y el coste de la hora del hombre en el sitio.



Las celdas de 2V hasta 800Ah se alojan en módulos MS (8/6 / 4V) para que los módulos compactos puedan instalarse inmediatamente al llegar al lugar. Sin gastos adicionales para el soporte de la batería.



Fácil de manejar y transportar

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Type of Battery	Nominal Voltage (V)	Capacity @C10 upto 1.80 v.p.c at 27°C (Ah)	Battery Weight with Acid ± 5% (kg)	Overall Dimension		
				Length ± 5 mm	Width ± 5 mm	Height ± 5 mm
6LMS20	12	20	13.2	260	172	250
6LMS20L	12	20	14.3	260	172	250
6LMS40	12	40	25.5	410	176	292
6LMS40L	12	40	26.5	410	176	292
6LMS60	12	60	28.0	410	176	292
6LMS75	12	75	32.0	410	176	292
6LMS75L	12	75	42.5	530	220	294
6LMS100L	12	100	55.0	500	187	421
6LMS120L	12	120	48.5	530	220	294
6LMS150L	12	150	63.0	500	187	421
6LMS200L	12	200	75.0	500	187	421
3LMS300	6	300	66.3	500	187	421

Type of Battery	Nominal Voltage (V)	Capacity @C10 upto 1.85 v.p.c at 27°C (Ah)	Cell Weight with Acid ± 5% (kg)	Overall Dimension		
				Length ± 5 mm	Width ± 5 mm	Height ± 5 mm
LMXT300	2	300	21	125	158	543
LMXT400	2	400	27	125	158	543
LMXT500	2	500	38	173	158	699
LMXT600	2	600	41	173	158	699
LMXT700	2	700	51	205	158	753
LMXT750	2	750	51.9	205	158	753
LMXT800	2	800	53	205	158	753
LMXT850	2	850	65	416	172	535
LMXT900	2	900	67	416	171	535
LMXT1000	2	1000	72	416	171	535

Type of Battery	Nominal Voltage (V)	Capacity @C10 upto 1.80 v.p.c at 27°C (Ah)	Battery Weight with Acid ± 5% (kg)	Overall Dimension		
				Length ± 5 mm	Width ± 5 mm	Height ± 5 mm
6SBZ40	12	40	19	303	171	247
6SBZ105L	12	105	43.5	530	220	294
6SBZ150	12	150	61	500	187	421