

TRIXXXDP-BB



SALT MIST IEC61701

FIRECLASS 1

IEC61215

IEC61730-1



25 ANNI di GARANZIA solo per gli installatori Green Specialist GOLD, in alternativa saranno **20 ANNI di GARANZIA / 25 YEARS WARRANTY** exclusive for Green Specialist GOLD installers, alternatively there will be a **20 YEAR WARRANTY**



42 CELLE /cells
M6 - 166,00 x 166,00 mm

MonoPerc MWT
BACKCONTACT
CONDUCTIVE BACKSHEET



DIMENSIONE /dimension
121x1035x30 mm



PESO /weight
14,00 kg



COLORE /color
FULL BLACK



CORNICE /frame
NERO /black
Anodized aluminium alloy



GARANZIE /warranties
20 anni prodotto /20 years product
Rendimento /Performance
12 anni 90% - 30 anni 82%
12 years 90% - 30 years 82%

JunctionBox
IP67


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

TRI250DP-BB

electrical features

Potenza nominale / Nominal Power	Wp	250	-	-
Tolleranza / Tolerance	%	0/+3	-	-
Tensione di massima potenza (Vmp) / Voltage at max power	V	23,80	-	-
Corrente di massima potenza (Imp) / Current at max power	A	10,65	-	-
Tensione a circuito aperto (Voc) / Open circuit voltage	V	28,66	-	-
Corrente di corto circuito (Isc) / Short circuit current	A	11,18	-	-
Tensione di sistema / System voltage	V	1500	-	-
Capacità massima del fusibile / Max fuse capacity	A	15	-	-
Efficienza modulo / Module Efficiency	%	19,95	-	-

DIMENSIONI / dimensions



CARATTERISTICHE TECNICHE

technical features

Fronte / Front	3,2 mm Vetro Rinforzato / Reinforced Glass
Retro / Back	Conductive Backsheet
Incapsulante / Encapsulant	EVA
Diodi / Diodes	3 Diodi di Bypass / 3 Bypass diodes
Connettori / Connectors	MC4 compatibili / compatible
Cavi / Cables	1000 mm L - 4.0mm2 sezione /section
Carico Max / Maximum load	5400 Pa fronte e 2400 Pa retro

CARATTERISTICHE di TEMPERATURA

temperature features

NMOT / NMOT	43+/-2 °C
Coef (Pmax) / Coef (Pmax)	- 0,36 %/°C
Coef (Voc) / Coef (Voc)	- 0,28 %/°C
Coef (Isc) / Coef (Isc)	0,06 %/°C
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-40/+85 °C

NMOT**: Nominal Module Operating Temperature Irr. 800W/m²; Amb. T 20°C; Wind speed 1m/s



OPZIONE mercato italiano ed estero / option Italian market and foreign market

Pallet dimensions 1271x1100x1190H mm Pallet per truck 40pz
Modules per pallet 30pz Pallet weight 420kg

* I bancali sono SOVRAPPONIBILI a due / The pallets could be stacked x2

Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo. Trienergia si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel presente documento. Please note that the technical data, information and images contained herein shall be for reference only. Trienergia reserves the right to modify at any time and without notice the data, drawings and the information contained herein.