



Datenblatt

Einfach besser IROC® SR5 für Schrägdächer

Das Schienensystem IROC® SR5 ist für Wellplattendächer, Pfannendächer, Stehfalzdächer und Kalzipsdächer geeignet. Mittels einem Kreuzverbund ist IROC® SR5 neben der Hochkantmontage auch bestens zur Quermontage einzusetzen. Die Modulklemmen sind bereits komplett vormontiert und können an jeder Stelle der langen Modulseite eingesetzt werden. Dies gewährleistet eine absolute Flexibilität bei der Modulmontage. Die Dachhakenanbindung kann frontal erfolgen.

Vorteile:

- ✓ Statisch nachgewiesene Bauteile
- ✓ Schnelle Montage
- ✓ Minimaler Materialeinsatz
- ✓ Für alle Modultypen geeignet
- ✓ Kreuzmontage möglich
- ✓ Modulklemmen bereits vormontiert
- ✓ Profilstandlängen 4.880 mm und 2.440 mm
- ✓ Für Überspannlängen bis zu 2,40 Meter einsetzbar

Montageart	Dachparallel
Profillänge	Standard: 4.880 mm und 2.440 mm
Modulgröße	Für alle gängigen Modultypen, auch für ungerahmte Module geeignet
Modulausrichtung	Hochkantmontage und /oder Quermontage
Dacheindeckung	Pfannendach, Wellplattendach, Stehfalzdach, Kalzipdach
Material	Aluminium / Schraubverbindung und Dachverankerung V2A
Anbindung	Dachhaken, Stockschraube, Kalzip-Klemme, Blechfalz-Klemme
Voraussetzung	Die Tragfähigkeit des Daches und der Dachisolierung ist bauseits zu prüfen und zu gewährleisten

